

Datenblatt Abdeckvlies 160g/m²

Träger	Synthesefasern
Folie	PE-Folie
Vliesstärke	160g/m ²

Eigenschaften:

- einfaches und schnelles abdecken
- rutsicher Oberfläche
- Folie verhindert das Durchdringen von Wasser und Farbe
- schützt vor mechanischen Schäden
- wiederverwendbar
-

Anwendungsbereiche:

- abdecken von trockenen Böden wie
 - Parkett, Laminat, Teppiche
- Zum Schützen von Objekten wie:
 - Möbel, Treppen, Fenster, und Türen usw.
- **NICHT AUF FRISCHVERLEGTE TON- UND STEINPLATTEN VERWENDEN**

Lagerung:

- In Originalpackung und bei Raumtemperatur lagern
- Vor direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen

Dimensionen

Länge	50m
Breite	1m
Rollen / Palette	2mal 18 Rollen = 36 Rollen
Verpackung Rollen	Folie geschrumpft
Verpackung Palette	Doppelte Kartonschachtel

Bei allfälligen Klebrückständen Untergrund mit warmem Wasser reinigen.

Fiche technique du non-tissé de couverture 160g/m

Support	fibres synthétiques
Film	Film PE
Épaisseur du non-tissé	160g/m ²

Caractéristiques :

- recouvrement simple et rapide
- surface antidérapante
- le film empêche la pénétration de l'eau et de la peinture
- protège contre les dommages mécaniques
- réutilisable

-

Domaines d'application :

- couvrir des sols secs comme
- parquet, stratifié, tapis
- pour protéger des objets tels que :
- meubles, escaliers, fenêtres et portes, etc.
- **NE PAS UTILISER SUR DES DALLES EN TERRE CUITE OU EN PIERRE FRAÎCHEMENT POSÉES**

Stockage :

- Conserver dans l'emballage d'origine et à température ambiante
- Protéger de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Conditionnement

Longueur	50m
Largeur	1m
Rouleaux / Palette	2 fois 18 rouleaux = 36 rouleaux
Emballage Rouleaux	Film rétracté
Emballage Palette	Double boîte en carton

En cas d'éventuels résidus de colle, nettoyer le support à l'eau chaude.