



Les vis en bandes TBG simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de panneaux bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 6 mm maximum).

### CARACTÉRISTIQUES



#### Matière

- Revêtement N2000® zingué jaune (équivalent galvanisation à chaud).

#### Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre.
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux.
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.



**BIT3SUE**



### APPLICATIONS

#### Support


- Panneaux bois et contreplaqué sur structure acier ou aluminium.

#### Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home,
- Caravanes,
- Modules préfabriqués,
- Mezzanines,
- Planchers de camion,
- Construction modulaire.


**DONNÉES TECHNIQUES**

**Dimensions et valeurs caractéristiques**




Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Vitesse de rotation max. - DE [U/Min.]	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]
TBG645E	11.7	6.1	45	23	1000	1000 - 2500	QDHSD60E	1700 - 2000
TBG660E	11.7	6.1	60	23	750	1000 - 2500	QDHSD60E / QDHSD75E	1700 - 2000

**Product Dimensions UK**



Références	Fastener dimensions [mm]			Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment
	d <sub>h</sub>	d	l				
TBG645E	11.7	6.1	45	23	1000	1000 - 2500	QDHSD60E
TBG660E	11.7	6.1	60	23	750	1000 - 2500	QDHSD60E

## MISE EN OEUVRE



1. Wings ream hole larger than threads so threads will not engage wood.
2. Wings break off when they hit steel, then threads engage.