

Les vis en bandes FHSD45E et FHSD64E simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de contreplaqué et panneau bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 4 mm). La tête fraisée crantée n'endommage pas le bois et permet une finition parfaite.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques,
- Epaisseur acier max. 4 mm.

Matière

- Revêtement zingué jaune.


APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home, caravanes, modules préfabriqués, mezzanines, planchers de camions, construction modulaire,
- Planchers sur ossature métallique.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Vitesse de rotation max. [tr/min]	Outils compatibles
FHSD45E	8	5.5	45	22	750	1700 - 2000	QDHSD60E / QDHSD75E
FHSD64E	8	5.5	64	22	750	1700 - 2000	QDHSD60E / QDHSD75E

