

ANWENDUNGSBEREICH

ABBAroof reinigt Mauern, Fassaden und Dächer. Es eignet sich für alle **porösen Baumaterialien**, insbesondere wie:

Mauern/Fassaden:	Abrieb, Putz, Beton, Zement, Natur- und Kunststeine, Holz uvm.
Dächer:	Ton- und Betondachziegel, Naturschiefer, Faserzement (Eternit).
Diverses:	Terrassen, Denkmäler, Monumente, Veranden uvm.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ABBAroof sollte bei trockener Witterung (mind. +3°C) angewendet werden. Bei grosser Hitze mit direkter Sonneneinstrahlung sollte ABBAroof nicht aufgetragen werden (Verdunstungsgefahr). **Die umgebende Vegetation abdecken.**

Die zu behandelnde Fläche sollte trocken oder leicht feucht sein. ABBAroof wird unverdünnt aufgesprüht oder mit einem Schwamm oder einem Roller aufgetragen. Wir empfehlen Birchmeier Sprühgeräte (bei uns erhältlich). Je nach Untergrund zwischen 8 - 24 Stunden einwirken lassen (wenig poröse Untergründe 8 Stunden, poröse Untergründe 24 Stunden). Dann die behandelte Fläche mit Hochdruck (mittlere Stufe) waschen. Sie erhalten so einen sofortigen Reinigungseffekt. Als zusätzlichen Schutz empfehlen wir eine anschliessende Behandlung der sauberen und trockenen Oberfläche mit **ABBAstop Plus**.

Die Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5m² bzw. 0,2 Liter/m² | Vor Gebrauch schütteln

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei sachgerechter Anwendung ist ABBAroof nicht gesundheitsschädlich. Übliche Sicherheitsbestimmungen beachten.

ACHTUNG!

H 315	Verursacht Hautreizungen.
H 319	Verursacht schwere Augenreizungen.
P 101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P 102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 280	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P 301/P310	BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P 305/P351/P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P401	Fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren.



GHS07

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

In der Originalverpackung und vor Frost und Hitze geschützt mehrere Jahre haltbar. Fern von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter lagern. Nicht in Metallbehälter aufbewahren, da die wässrige Lösung Rost bilden könnte. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde entsorgen.

Hergestellt von:



Vertrieb:



Zubehör für Dach-, Fassaden- und Holzbau