

LIQUISEAL

Der Flüssigkunststoff fürs Detail

PRODUKTFLYER



LIQUISEAL 1C SF

6,5 kg

Abdichtung
Waterproofing

INHALT / CONTENT: 6,5 kg

FARBE / COLOR: schwarz

ARTIKEL NO.: 65004080

UFI: V9A0-20H4-M00A-F6T3

CARLISLE
Construction Materials GmbH
Germany
Carlisle-Str. 44
18882 Hakenhausen
T +49 (0)40 788 933 0

Notfall Nr./Emergency No.
im Werk Hamburg
T +49 (0)40 766 722 93
www.cm-europe.com

CARLISLE
CM EUROPE



4 059503 00277 2

DEUTSCH

GEFAHRENHINWEISE:
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. - P101 Bei ärztlicher Hilfe sofortlich Vorwarnung oder Kennzeichnungspflichtig beibehalten. - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig. - P104 Folgen Sie diese. - P261 Einatmen von Staub/Aerosol/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. - P271 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. - P280 Schutzhandschuhe tragen. - P362+P364 Kontaminierte Kleidungsstücke vor erneutem Tragen waschen. - P391 Bei Hautreizung oder -ausschlag, ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. - P501a Entsorgung im Inhaltsfeld Behälters gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften.

PRODUKT ENTHÄLT:
Reaction mass of bis(1,2,4,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate and methyl 1,2,4,6-tetramethyl-4-piperidylsebacate; benzotriazole derivatives.

Vor Frost schützen!
Für gewerbliche Anwender und breite Öffentlichkeit: Verarbeitungsanleitung muss eingehalten werden!



CARLISLE CM EUROPE

CE mark

EU 2004/42 VCC (REACH) g1

Made in Germany

11-2021

RESISWISS®

CARLISLE
CM EUROPE

LIQUISEAL 1C SF: Der 1-komponentige Flüssigkunststoff

Der perfekte Anschluss:
Der lösemittelfreie,
direkt zu verarbeitende
LIQUISEAL 1C SF ist die
optimale Detailergänzung
für unsere EPDM-Abdich-
tungen RESITRIX® und
HERTALAN®.

Der Flüssigkunststoff LIQUISEAL 1C SF wurde speziell für die Abdichtung komplexerer Dachdurchdringungen und Details entwickelt. Je komplizierter eine Untergrundgeometrie ist, desto schwieriger gestalten sich die zeitaufwendigen Detailarbeiten und desto höher die Kosten. Mit LIQUISEAL 1C SF bilden Sie ganz leicht filigrane Anschlüsse, knifflige Details und schmale Fugen dauerhaft und sicher aus. Das System ist gemäß EAD 030350-00-0402 (ehem. ETAG 005) geprüft.

BESTENS DURCHDACHT UND GENAU AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN


-  Der perfekte Anschluss für RESITRIX® und HERTALAN® – garantiert*
-  Die einzige von CARLISLE® empfohlene und freigegebene Möglichkeit HERTALAN® und RESITRIX® zu verbinden
-  Lösemittelfrei und geruchsarm
-  1-komponentig und sofort gebrauchsfertig bis zum letzten Tropfen
-  Auch für mattfeuchte Untergründe geeignet
-  Bereits nach einer Stunde regenfest
-  Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
-  Farbe schwarz – passend zu unseren EPDM-Produkten
-  Kein Gefahrstoff – vereinfachte Lagerhaltung und Transport
-  Einfachere Verarbeitung durch eine bessere Vliesdurchtränkung

* Eine erweiterte Materialgarantie zu unseren Produkten RESITRIX® und HERTALAN® wird nur gewährt, wenn für alle Anschlüsse, Details und Materialübergänge unser Flüssigkunststoff LIQUISEAL 1C SF, unsere Manschetten oder Formteile verwendet werden.


Ein Material für viele Fälle

-  Optimale Lösung für alle Kombinationsflächen
-  Für komplexere Dachdurchdringungen und Details (Dunstrohre, T-Träger, Lichtkuppeln, Türanschlüsse und Innen- und Außenecken)


WANDANSCHLUSS




INNENECKE



AUSSENECKE



DUNSTROHR




LIQUISEAL 1C SF VERARBEITUNG – EINFACH UND SCHNELL IN 5 SCHRITTEN


1. LIQUISEAL 1C SF wird direkt auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Untergrund wird die Fläche gemäß Grundierungsempfehlung vorbehandelt.




2. Das 1-komponentige Material wird direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Ca. 2/3 der Flüssigabdichtung LIQUISEAL 1C SF werden vorgelegt.




3. Auf die flüssige Vorlage wird das LIQUISEAL FLEECE eingelegt.



4. Auf das von hinten durchtränkte Vlies wird die Nachlage von ca. 1/3 LIQUISEAL 1C SF Abdichtung bis zur vollständigen Sättigung aufgebracht.



5. Nach ca. 1 Stunde ist die Abdichtung regenfest. Das vollflächig haftende LIQUISEAL härtet zu einer fugenlosen Abdichtung aus, die sich allen Untergrundgeometrien weitestgehend anpasst und Bauwerksbewegungen ausgleicht. Die vliesarmierte Abdichtung ist rissüberbrückend und dauerelastisch.



Mehr Informationen unter:

www.ccm-europe.com/de/produkte/liquiseal-1c-sf/



LIQUISEAL 1C SF: Der 1-komponentige Flüssigkunststoff

Der perfekte Anschluss:
Der lösemittelfreie,
direkt zu verarbeitende
LIQUISEAL 1C SF ist die
optimale Detailergänzung
für unsere EPDM-Abdich-
tungen RESITRIX® und
HERTALAN®.

Der Flüssigkunststoff LIQUISEAL 1C SF wurde speziell für die Abdichtung komplexerer Dachdurchdringungen und Details entwickelt. Je komplizierter eine Untergrundgeometrie ist, desto schwieriger gestalten sich die zeitaufwendigen Detailarbeiten und desto höher die Kosten. Mit LIQUISEAL 1C SF bilden Sie ganz leicht filigrane Anschlüsse, knifflige Details und schmale Fugen dauerhaft und sicher aus. Das System ist gemäß EAD 030350-00-0402 (ehem. ETAG 005) geprüft.

BESTENS DURCHDACHT UND GENAU AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN

-  Der perfekte Anschluss für RESITRIX® und HERTALAN® – garantiert*
-  Die einzige von CARLISLE® empfohlene und freigegebene Möglichkeit HERTALAN® und RESITRIX® zu verbinden
-  Lösemittelfrei und geruchsarm
-  1-komponentig und sofort gebrauchsfertig bis zum letzten Tropfen
-  Auch für mattfeuchte Untergründe geeignet
-  Bereits nach einer Stunde regenfest
-  Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
-  Farbe schwarz – passend zu unseren EPDM-Produkten
-  Kein Gefahrstoff – vereinfachte Lagerhaltung und Transport
-  Einfachere Verarbeitung durch eine bessere Vliesdurchtränkung

* Eine erweiterte Materialgarantie zu unseren Produkten RESITRIX® und HERTALAN® wird nur gewährt, wenn für alle Anschlüsse, Details und Materialübergänge unser Flüssigkunststoff LIQUISEAL 1C SF, unsere Manschetten oder Formteile verwendet werden.

LIQUISEAL Zubehör – Systemgeprüft und ideal abgestimmt

LIQUISEAL EPDM PRIMER



Grundierung für die optimale Haftung auf RESITRIX® oder HERTALAN®.

MERKMALE

- Gute Haftvermittlung
- 1-komponentig
- Schnell abtrocknend

LIQUISEAL CLEANER



Reinigungsmittel – Praktisch und vielseitig einsetzbar.

MERKMALE

- Hoch wirksam
- Leicht flüchtig
- Organisches Lösemittel
- Systemgeprüft und auf den jeweiligen Anwendungszweck abgestimmt

LIQUISEAL FLEECE



Reguliert die Schichtdicke und dient als Einlage für die LIQUISEAL Abdichtung.

MERKMALE

- Einfache Verarbeitung durch eine bessere Vliesdurchtränkung
- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtdicke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester
- Begrenzte Ausdehnung der ausgehärteten Flüssigabdichtung
- Rissüberbrückend

LIQUISEAL IC FLEECE LIQUISEAL OC FLEECE LIQUISEAL CIRCLE FLEECE



Vlieszuschnitte für Innen- und Außenecken und Vlies Kreise – schnell und einfach Zeit und Material sparen.

MERKMALE

- Systemgeprüft und auf den jeweiligen Anwendungszweck abgestimmt
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester

„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. So haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass auch angebrochene Gebinde unseres LIQUISEAL 1C SF bis zum letzten Tropfen verbraucht werden können.“

Carsten Wichterei, CARLISLE® Regionalverkaufsleiter Ost



CARLISLE®
Construction Materials GmbH

Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:



www.ccm-europe.com