

# Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 29.10.2021

Numéro de version 2 (remplace la version 1)

Révision: 29.10.2021

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

### - 1.1 Identificateur de produit

- **Nom du produit:** **LIQUISEAL EPDM Primer**

- **UFI:** 62C0-M0QQ-C00S-D91P

### - 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées

Utilisation identifiée: Seulement pour les utilisateurs professionnels!

- **Emploi de la substance / de la préparation** Primer

### - 1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité

#### - **Producteur/fournisseur:**

CARLISLE Construction Materials GmbH

Nöldekestraße 4 a

21079 Hamburg

Deutschland / Germany

Telefon: +49 (0)40 7889330

E-Mail: info@ccm-europe.com

- **Service chargé des renseignements:** research & development

### - 1.4 Numéro d'appel d'urgence



numéro d'urgence 24h/24

[www.toxinfo.ch](http://www.toxinfo.ch)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### - 2.1 Classification de la substance ou de la préparation

#### - **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Acute Tox. 4 H312 Nocif par contact cutané.

Acute Tox. 4 H332 Nocif par inhalation.

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

STOT RE 2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### - 2.2 Éléments d'étiquetage

- **Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

#### - **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07 GHS08

#### - **Mention d'avertissement** Danger

#### - **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

xylène

éthylbenzène

trichlorométhane

#### - **Mentions de danger**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

(suite page 2)

CH\_FR