

ABS-Lock DH05

Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung



Eine Grundplatte mit 12 Bohrlöchern macht die Montage des ABS-Lock DH05 besonders flexibel. Der Dachhaken wird mit nur 2 Schrauben im tragenden Balken verschraubt und so ausgerichtet, dass er perfekt in die Wölbung der Ziegel passt. Die benötigten Edelstahlschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Alle Sicherheitsdachhaken von ABS Safety sind gemäß DIN EN 517:2006, Typ B zertifiziert und somit in alle Richtungen belastbar. Dadurch sind die Anschlagleinrichtungen in der Praxis deutlich anwenderfreundlicher, denn die Dachhaken können von jedem Punkt auf der Dachfläche ausgenutzt werden (nicht axial). Zusätzlich haben wir den ABS-Lock DH05 in internen Fallversuchen Belastungen ausgesetzt, die einer Nutzung durch 3 Personen zu gleicher Zeit entspricht. Diesen Belastungstests hat der Dachhaken problemlos standgehalten.

Der Anschlagpunkt ABS-Lock DH05 besteht vollständig aus Edelstahl und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, eine Leiter einzuhängen. Zur sicheren Nutzung des Dachhakens benötigen Sie außerdem einen Auffanggurt und ein Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
DH05, DH05-R, DH05-A, DH05-X

- Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- für tragende Holzkonstruktionen
- Grundplatte für variable Montage
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm

Zertifizierung

DIN EN 517 CE 0158

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Holz

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Sonstige

Edelstahl Verschiedene Farben

Befestigung

einschrauben

Anwendungsbereich

Steildach

