

BoTop Chrom

Der BoTop Chrom ist für Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Le BoTop Chrom a été étudié pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude électrique ou uniquement électrique.



Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Gebogen Convexes	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL	Verchromt Chromé	
BoTop Chrom	L	H	T	A	kg	Watt/h	Watt/h	CHF	CHF	CHF netto/net	CHF	
BTC	50 / 80	500	800	90-100	455	8,7	362	Siehe Seite 13 / Voir page 13	-	-	-	1'129.00
BTC	50 / 120	500	1200	90-100	455	13,1	550		-	-	-	1'329.00
BTC	50 / 140	500	1400	90-100	455	15,4	669		-	-	-	1'702.00
BTC	50 / 180	500	1800	90-100	455	19,8	815		-	-	-	1'878.00
BTC	60 / 80	600	800	90-100	555	10,1	444		-	-	-	1'183.00
BTC	60 / 120	600	1200	90-100	555	15,2	675		-	-	-	1'383.00
BTC	60 / 140	600	1400	90-100	555	17,5	822		-	-	-	1'756.00
BTC	60 / 180	600	1800	90-100	555	22,3	1001		-	-	-	1'932.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 12 bar
Exponent 1.29

Ausführung:
 Verchromt
 inkl. Konsolen

Exécution:
 Chromé
 consoles inclus

Zubehör: Handtuchhalter, Kleiderhaken

Accessoires: Pendoir à linge, crochet à garderobe

Achtung: Nicht für starke Feucht-/Nasszonen (Spritzwasser) geeignet

Attention: ne convient pas aux zones fortement humides ou mouillées (projections d'eau)

