



# Schnellverrohrungssystem für Solaranlagen DN12 - DN25

## Système de raccordement rapide pour installations solaires DN12 - DN25

**NEW**

**easy2<sup>®</sup> split**

- die schnelle Lösung



DN12 - 42 x 84

DN16 - 47 x 94

DN20 - 51 x 102

DN25 - 57 x 114

**easy2<sup>®</sup> split / weitgewelltes Wellrohr DN12 - 1.4404 (316L) mit 13mm Armaflex S      ISR.843**  
**Isolation und PVC Schutznetz auftrennbar**  
**Easy 2 split / tubes à ondulation large DN12 – 1.4404 (316L) avec 13mm**  
**d'isolation Armaflex S et filet de protection PVC, séparable**

<b>DN12</b>	<b>L=10 Meter</b>	<b>ISR.843.12.13.10</b>	<b>456.00 CHF</b>
DN12	L=15 Meter	ISR.843.12.13.15	665.00 CHF
<b>DN12</b>	<b>L=20 Meter</b>	<b>ISR.843.12.13.20</b>	<b>876.00 CHF</b>
DN12	L=25 Meter	ISR.843.12.13.25	1098.00 CHF
<b>DN12</b>	<b>L=30 Meter</b>	<b>ISR.843.12.13.30</b>	<b>1300.00 CHF</b>
DN12	L=50 Meter	ISR.843.12.13.50	2142.00 CHF

<b>DN16</b>	<b>L=10 Meter</b>	<b>ISR.843.16.13.10</b>	<b>479.00 CHF</b>
DN16	L=15 Meter	ISR.843.16.13.15	703.00 CHF
<b>DN16</b>	<b>L=20 Meter</b>	<b>ISR.843.16.13.20</b>	<b>927.00 CHF</b>
DN16	L=25 Meter	ISR.843.16.13.25	1150.00 CHF
<b>DN16</b>	<b>L=30 Meter</b>	<b>ISR.843.16.13.30</b>	<b>1374.00 CHF</b>
DN16	L=50 Meter	ISR.843.16.13.50	2268.00 CHF

<b>DN20</b>	<b>L=10 Meter</b>	<b>ISR.843.20.13.10</b>	<b>583.00 CHF</b>
DN20	L=15 Meter	ISR.843.20.13.15	847.00 CHF
<b>DN20</b>	<b>L=20 Meter</b>	<b>ISR.843.20.13.20</b>	<b>1111.00 CHF</b>
DN20	L=25 Meter	ISR.843.20.13.25	1375.00 CHF
<b>DN20</b>	<b>L=30 Meter</b>	<b>ISR.843.20.13.30</b>	<b>1640.00 CHF</b>
DN20	L=50 Meter	ISR.843.20.13.50	2695.00 CHF

<b>DN25</b>	<b>L=10 Meter</b>	<b>ISR.843.25.13.10</b>	<b>723.00 CHF</b>
DN25	L=15 Meter	ISR.843.25.13.15	1055.00 CHF
<b>DN25</b>	<b>L=20 Meter</b>	<b>ISR.843.25.13.20</b>	<b>1387.00 CHF</b>
DN25	L=25 Meter	ISR.843.25.13.25	1718.00 CHF
<b>DN25</b>	<b>L=30 Meter</b>	<b>ISR.843.25.13.30</b>	<b>2050.00 CHF</b>
DN25	L=50 Meter	ISR.843.25.13.50	3377.00 CHF

**Produktbeschreibung**

Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial. Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer) UV-beständig  
 Anwendungsbereich Dauertemperatur: -40°C bis +150 °C / kurzzeitig +175°C  
 Wärmeleitfähigkeit 0 °C - λ 0,038 W/(m·K)  
 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ 3000  
 Brandverhalten – Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2), Class 1  
 praktisches Brandverhalten selbstverlöschend, leitet kein Feuer, nichttropfend

**Description du produit**

Haute flexibilité, Matériel isolant à cellules fermées, mousse synthétique sur base de caoutchouc (élastomère) résistant aux UV  
 Domaine d'utilisation : -40°C jusqu'à +150°C / en peu de temps +175°C  
 Conductivité thermique 0 °C - λ = 0.038 W/(m·K)  
 Vapeur d'eau – nombre de résistance à la diffusion : μ 3000  
 Comportement au feu – classe de matériaux de construction, inflammable (DIN 4102-B2), classe 1 ne favorise pas le feu, non gouttant

**Für DN32 / 40 / 50  
 A-Flex verwenden**  
**- auch in Sonderlängen erhältlich**  
**Pour DN32 / 40 / 50  
 utiliser A-Flex**  
**- également disponible en  
 longueurs spécifiques**

farbliche Kennzeichnung  
 (Vor- und Rücklauf)  
 Marquage coloré  
 (marche en avant et arrières)

frei auftrennbar / Découpage libre

