

MC3+

RAPIDE

PRODUIT DE NETTOYAGE pour installations de chauffage central

Le *MC3+ Rapide* haute performance d'ADEY, fabricant du filtre MagnaClean® leader du marché, protège à la fois de la corrosion et des dépôts de tartre dans l'eau de chauffage.

Le produit de nettoyage pour des installations de chauffage central *MC3+ Rapide* est un nouveau désembouant performant, à action rapide, conçu spécialement pour éliminer les boues noires (magnétite) et les débris des installations de chauffage central. Formulé pour assurer une meilleure élimination des boues des installations domestiques ET nettoyer les installations dotées de 15 radiateurs ou 100 m² de plancher chauffant.

- Produit désembouant haute performance
- Elimine les boues, les débris et le tartre
- Restaure le rendement calorifique des installations existantes
- Traite une installation de 125 litres en 20 secondes
- Pour une utilisation conforme à BS7593:2006
- Convient à toutes les installations de chauffage et à tous les types d'eau
- Compatible avec tous les métaux, y compris l'aluminium

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Marron
Odeur	Légère odeur
Solubilité	Soluble dans l'eau
Valeur du pH	7.0
Densité	1.18

Utilisations du produit

Pour l'élimination des boues, des débris et du tartre des installations de chauffage existantes, et restaurer le rendement calorifique. Elimine la corrosion de tous les métaux et alliages communément présents dans les installations de chauffage, y compris l'acier doux, le cuivre, l'aluminium et leurs alliages. Compatible avec tous les caoutchoucs et autres composants non métalliques

Utilisation

300 ml de *MC3+ RAPIDE* traite jusqu'à 125 litres ou 15 radiateurs à panneau simple.

Introduire *MC3+ RAPIDE* dans l'installation à l'aide de l'adaptateur fourni via la boucle de remplissage, un radiateur ou au moyen d'un purgeur d'air de filtre *MagnaClean*.

Nettoyer l'installation selon les recommandations de la norme BS7593, au moyen de *MagnaCleanse* et de *MC3+ RAPIDE* d'ADEY. Pour les installations fortement encrassées, il est conseillé de doubler la dose de *MC3+ RAPIDE*.

Après le nettoyage, vidanger et rincer soigneusement jusqu'à ce que l'eau soit claire. Remplir le circuit et ajouter le dosage adéquat de *MC1+* afin d'obtenir une protection optimale contre l'accumulation de corrosion et de tartre.

Application

MC3+ RAPIDE convient à toutes les installations de chauffage central en circuit fermé et en circuit ouvert, conformément à la norme BS7593.

MC3+ RAPIDE ne convient pas aux ballons d'eau chaude « primatic » indirects à alimentation unique pour lesquels un traitement de l'eau potable est nécessaire.

Conditionnement, manutention et entreposage

Disponible en doses de 300 ml. *MC3+ RAPIDE* n'est pas dangereux mais veiller à mettre tous les produits chimiques domestiques hors de portée des enfants.

Avertissement : Récipient sous pression. Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler, même après usage. Utiliser uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi.

