

# Mobile Elektroheizzentralen

## Standard 21 kW | 36 kW



### Ihre Vorteile

- Inkl. 5m Stromkabel
- 3 Aufheizprogramme zur UB-Austrocknung
- Keine Abgase
- Reduzierung des Zeitdrucks auf Baustellen

Der HOTBOY ist die mobile und leistungsstarke Elektroheizzentrale für innovative SHK-Fachhandwerksbetriebe, die ihre Kunden mit Serviceorientierung begeistern wollen.

Wo kommt die mobile Elektroheizung am häufigsten zum Einsatz? Bei der planmässigen Heizungsmodernisierung ebenso wie beim Notfalleinsatz am Wochen-

ende. Alle erforderlichen Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäss, Stromanschluss und digitale Steuerung sind voll integriert. Durch optional erhältliches Zubehör wie mobile Lufterhitzer und Warmwasserspeicher kann nahezu jeder Einsatzzweck abgedeckt werden.

# Technische Daten

Unsere Marken  
**HOTMOBIL mobiheat**

| Typ HOTBOY Standard            | 21 kW                   | 36 kW              |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Leistung                       | 21,6 kW                 | 36 kW              |
| Estrichfläche                  | 150 m <sup>2</sup>      | 250 m <sup>2</sup> |
| Stromanschluss                 | 3N~400 V - 32 A         | 3N~400 V - 63 A    |
| Vorsicherung                   | 3 x 32 A                | 3 x 63 A           |
| Gewicht                        | 55 kg                   | 65 kg              |
| Abmessungen (L x B x H)        | 650 x 550 x 1.150 mm    |                    |
| Wirkungsgrad                   | 99 %                    |                    |
| Schutzart                      | IP 44                   |                    |
| Max. Betriebsdruck             | 2,6 bar                 |                    |
| Min. Betriebsdruck             | 0,4 bar                 |                    |
| Sicherheitsventil              | 3,0 bar                 |                    |
| Temperaturbereich              | 10 - 85 °C              |                    |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | 98 °C                   |                    |
| Ausdehnungsgefäss              | 8 Liter                 |                    |
| Kesselvolumen                  | 11 Liter                |                    |
| Anschluss Vorlauf   Rücklauf   | jeweils 3/4 Zoll        |                    |
| Umwälzpumpe                    | Wilco-Para Msl/6-43/Sc. |                    |



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserer transportablen Frischwasserstation HOTWATER MFS 150.

Technische Änderungen vorbehalten