

Mobile Elektroheizzentralen

Multi 21 kW | 36 kW



Ihre Vorteile

- Inkl. 3-fach Stecker
- 3 Aufheizprogramme zur UB-Austrocknung
- Keine Abgase

Der HOTBOY ist die flexible und leistungsstarke Ersatzheizung für innovative SHK-Fachhandwerksbetriebe, die ihre Kunden mit Serviceorientierung begeistern wollen.

Bei der planmässigen Heizungsmodernisierung ebenso wie beim Notfalleinsatz am Wochenende. Alle

erforderlichen Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäss, Stromanschluss und digitale Steuerung sind voll integriert. Durch optional erhältliches Zubehör wie mobile Luftheritzer und Warmwasserspeicher kann nahezu jeder Einsatzzweck abgedeckt werden.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserer transportablen Frischwasserstation HOTWATER MFS 150.

| Typ HOTBOY Multi | 21 kW | 36 kW |
|---------------------------------|---|---|
| Leistung | 21,6 kW | 36 kW |
| Estrichfläche | 150 m ² | 250 m ² |
| Stromanschluss (3-fach Stecker) | 1N~230 V 16 A 3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A | 3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A 3N~400 V 63 A |
| Vorsicherung | 1 x 16 3 x 16 3 x 32 A | 3 x 16 3 x 32 3 x 63 A |
| Max. Leistung | 2,4 7,2 21,6 kW | 9 18 36 kW |
| Anzahl Leistungsstufen | 1 x 2,4 kW 3 x 2,4 kW 9 x 2,4 kW | 1 x 9 kW 2 x 9 kW 4 x 9 kW |
| Gewicht | 55 kg | 65 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 650 x 550 x 1.150 mm | |
| Wirkungsgrad | 99 % | |
| Schutzart | IP 44 | |
| Max. Betriebsdruck | 2,6 bar | |
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar | |
| Sicherheitsventil | 3,0 bar | |
| Temperaturbereich | 10 - 85 °C | |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | 98 °C | |
| Ausdehnungsgefäß | 8 Liter | |
| Kesselvolumen | 11 Liter | |
| Anschluss Vorlauf Rücklauf | jeweils 3/4 Zoll | |
| Umwälzpumpe | Wilo-Para Msl/6-43/Sc. | |

Technische Änderungen vorbehalten