

Unités de chauffage électriques mobiles

Multi 21 kW | 36 kW



Vos avantages

- Avec connecteur triple
- Trois programmes intégrés pour les chapes
- Pas de gaz d'échappement

Le HOTBOY est la unité de chauffage électrique mobile et performante pour les entreprises spécialisées SHK innovantes, qui veulent offrir à leurs clients un service de qualité veulent.

Où le chauffage électrique mobile est-il le plus souvent utilisé est-il utilisé? Lors de la modernisation programmée du chauffage ainsi que lors d'une inter-

vention d'urgence le week-end. Tous les composants nécessaires comme la pompe, le vase d'expansion, le raccordement à l'électricité et le réglage digital sont compris. Grâce à des accessoires optionnels comme les réchauffeurs d'air mobiles et les réservoirs d'eau chaude permettent de répondre à presque tous les besoins.

Données techniques

Nos marques
HOTMOBIL® mobiheat®



Peut être combiné avec différents accessoires, comme par ex. de notre station d'eau fraîche transportable HOTWATER MFS 150.

Type HOTBOY Multi	21 kW	36 kW
Puissance	21,6 kW	36 kW
Surface de la chape	150 m ²	250 m ²
Raccordement électrique (connecteur triple)	1N~230 V 16 A 3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A	3N~400 V 16 A 3N~400 V 32 A 3N~400 V 63 A
Fusible en amont	1 x 16 3 x 16 3 x 32 A	3 x 16 3 x 32 3 x 63 A
Puissance max.	2,4 7,2 21,6 kW	9 18 36 kW
Nombre de niveaux de puissance	1 x 2,4 kW	1 x 9 kW
	3 x 2,4 kW	2 x 9 kW
	9 x 2,4 kW	4 x 9 kW
Poids	55 kg	65 kg
Dimensions (L x l x H)	650 x 550 x 1150 mm	
Taux d'efficacité	99 %	
Degré de protection	IP 44	
Pression de service max.	2,6 bar	
Pression de service min.	0,4 bar	
Soupape de sécurité	3,0 bar	
Plage de température	10 - 85 °C	
Limiteur de température de sécurité	98 °C	
Vase d'expansion	8 litres	
Capacité de la chaudière	11 litres	
Raccord prise d'amenée prise d'évacuation	3/4 pouces chacun	
Circulateur	Wilo-Para Msl/6-43/Sc.	

Sous réserve de modifications techniques