

Unités de chauffage électriques mobiles

Standard 21 kW | 36 kW



Vos avantages

- Avec câble d'alimentation de 5 m
- Trois programmes intégrés pour les chapes
- Pas de gaz d'échappement
- Réduction de la pression temporelle sur les chantiers

Le HOTBOY est la unité de chauffage électrique mobile et performante pour les entreprises spécialisées SHK innovantes, qui veulent offrir à leurs clients un service de qualité veulent.

Où le chauffage électrique mobile est-il le plus souvent utilisé est-il utilisé? Lors de la modernisation programmée du chauffage ainsi que lors d'une inter-

vention d'urgence le week-end. Tous les composants nécessaires comme la pompe, le vase d'expansion, le raccordement à l'électricité et le réglage digital sont compris. Grâce à des accessoires optionnels comme les réchauffeurs d'air mobiles et les réservoirs d'eau chaude permettent de répondre à presque tous les besoins.

Données techniques

Nos marques
HOTMOBIL® mobiheat®

Type HOTBOY Standard	21 kW	36 kW
Puissance	21,6 kW	36 kW
Surface de la chape	150 m ²	250 m ²
Raccordement électrique	3N~400 V - 32 A	3N~400 V - 63 A
Fusible en amont	3 x 32 A	3 x 63 A
Poids	55 kg	65 kg
Dimensions (L x l x H)	650 x 550 x 1150 mm	
Taux d'efficacité	99 %	
Degré de protection	IP 44	
Pression de service max.	2,6 bar	
Pression de service min.	0,4 bar	
Soupape de sécurité	3,0 bar	
Plage de température	10 - 85 °C	
Limiteur de température de sécurité	98 °C	
Vase d'expansion	8 litres	
Capacité de la chaudière	11 litres	
Raccord prise d'amenée prise d'évacuation	3/4 pouces chacun	
Circulateur	Wilco-Para Msl/6-43/Sc.	



Peut être combiné avec différents accessoires, comme par ex. de notre station d'eau fraîche transportable HOTWATER MFS 150.

Sous réserve de modifications techniques