

WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

WL 80 - WL 200
Atlantic by Austria Email



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
- Farbe: Weiss
- Liegende Ausführung zum Einbau in kleinen Räumen bzw. in Nischen. Mittels Konsolen ist auch eine Montage unter der Decke möglich.
- Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung
- Frostschutz
- **Wandkonsole muss immer separat bestellt werden**

+ Produkt

- **Trinkwasser**
- **Betriebstemperatur max: 40 ° - 85°C**
- **Betriebsdruck max: 6 bar**
- **Anschlussspannung: 230V (80L - 200L)
400V (100L - 200L)**
- **IP Schutzgrad: IP X4**

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Conception horizontale pour l'installation dans de petites pièces ou dans des niches à l'aide de consoles. Installation sous le plafond est également possible.
- Qualité isolation en mousse PU
- Protection antigel
- **Support mural doit toujours être commandé séparément**

+ Produit

- **ECS**
- **Température de service max: 40° - 85°C**
- **Pression de service max: 6 bar**
- **Tension d'alimentation: 230V (80L-100L)
400V (100L - 200L)**
- **Type de protection: IP X4**

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe (h)	Anschlussleistung Puissance (kW)	Abmessungen Dimensionen (mm)						Warmhalteverlust S gemäß EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	
					A	B	C	D	E	H				
141140	WL080	80		0.85/1.15/1.7/2.0	480	460	500	80	480	761	1.20	45	M	C
141152	WL100	100		1.1/1.75/2.2/2.8/2.85	480	460	500	80	480	894	1.25	52	M	C
141160	WL120	120	3 1/3 / 4/6/8	1.35/2.0/2.7/3.2/3.35	520	500	500	100	520	1029	1.30	61	M	C
141173	WL150	150		1.65/2.3/3.3/3.7/3.95	520	500	700	100	520	1229	1.50	66	M	B
141190	WL200	200		2.3/2.95/4.7/5.25	520	500	1000	100	520	1590	1.70	77	M	C
295120	KON L	Wandkonsole / support mural					350		510	550				

