



CLIMAFLEX®

naturefoam
easy

MATERIAL	CLIMAFLEX® naturefoam easy ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen aus NMC Naturefoam® mit einem Anteil von mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen, mit beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem.
LÄNGE	2 m
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,043 W/mK bei 60 °C 0,045 W/mK bei 70 °C
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	Von 0 °C bis +100 °C
VERARBEITUNGS-T°	≥ +5 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	B _s 1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm) C _s 1d0 (Dämmdicke 20 mm)
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung und Sanitär
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Professionelle thermische Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80% ▪ CO₂ neutrales Produkt im gesamten Herstellungsprozess ▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage ▪ Einzigartig im Vergleich zu seinem Brandverhalten B_s1d0 ▪ Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort ▪ Ausgestattet mit einem beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem für eine schnellere Montage ▪ Erfüllt die GEG- und DIN-Anforderungen



Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
 Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
 Tel.: +49 6252 967 0
 E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy




Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m	GEG
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm				
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300	KW
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300	KW
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250	KW
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190	KW
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150	KW
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110	KW
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90	KW
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70	KW
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200	50%
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190	50%
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160	50%
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130	50% Fe
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102	KW
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84	KW
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70	KW
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60	KW
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48	KW
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40	-
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30	-
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24	-

PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m	GEG
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm				
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108	-
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96	50% Cu
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70	50%
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60	50% Fe
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48	-
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48	-
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40	-

ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

CLIMAFLEX® | naturefoam



Geschäumtes, geschlossenzelliges Polyethylen mit NMC Naturefoam® mit einem Anteil von mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen.

CLIMAFLEX® | naturefoam exzentro



Exzentrische Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit NMC Naturefoam® mit einem Anteil von mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen, mit co-extrudierter PE-Folie.

CLIMAFLEX® | naturefoam stabil



Geschäumtes, geschlossenzelliges Polyethylen mit NMC Naturefoam® mit einem Anteil von mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen für Heizung- und Sanitärbereich.