

EINSTUFUNGSSCHEIN**Nr. VHT-3.4.2/152**

für Sondernägel nach DIN 1052: 2008, Abschnitt 12.5 (Verbindungen mit Nägeln)

**PREBENA – Rundkopfnagel, Ringnagel,
aus Draht Ø 2,80 mm, galvanisch verzinkt**

2,8 x 40 mm bis 2,8 x 90 mm

werden in die

Tragfähigkeitsklasse 3/Cnach DIN 1052:2008, Abschnitt 12.8.1, Tabelle 14
eingestuft. Werkstoffe des Nagelrohdrahtes und Maße der Nägel nach Anlage.

Ausgestellt von der

VHT - VERSUCHSANSTALT FÜR HOLZ- UND TROCKENBAU
Annastraße 18 - 64285 Darmstadt

auf Antrag der Firma

PREBENA
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20 -26
63679 Schotten**Herstellwerk: Herstellwerk IV**

Dieser Einstufungsschein ist gültig bis zum 30. April 2013

Darmstadt, den 21. April 2010

Dipl.-Ing. Ralf Stoodt
Stellvertretender Leiter der Prüf-
und Überwachungsstelle

ANLAGE